

## بررسی اثرات توام صدا و تولوئن بر قدرت شناوایی کارگران دو کارخانه کفش سازی تهران، ۱۳۷۹

دکتر پروین نصیری<sup>۱</sup>، دکتر فریده گلبابایی<sup>۲</sup>، اکبر احمدی آسور و دکتر کرامت الله نوری<sup>۳</sup>

### چکیده :

این پژوهش به منظور ارزیابی اثرات توام صدا و حلال آلی تولوئن بر روی قدرت شناوایی کارگران، در دو کارخانه کفش سازی در تهران انجام گرفته است. از این دو کارخانه ۶۴ کارگر انتخاب شدند که در سه گروه در معرض صدا (۳۳ نفر)، در معرض تولوئن (۵ نفر) و در معرض صدا و تولوئن (۲۶ نفر) قرار داشتند. تراکم تولوئن در منطقه تنفسی کارگران و تراز کلی و تراز معادل نیم ساعته صدا اندازه گیری گردید. دز صدای شنیده شده توسط کارگران در طول شیفت کار محاسبه و شناوایی کارگران در فرکانس های ۵۰۰ الی ۴۰۰۰ هرتز اندازه گیری شد و از روی نتایج شناوایی سنجی پس از تصحیح سن، میزان معلومات توام دو گوش از راه هوایی و استخوانی محاسبه گردید.

نتایج بررسی نشان داد که ارتباط معنی داری بین افت شناوایی ناشی از مواجهه با صدا و همچنین ناشی از مواجهه با صدا و تولوئن وجود دارد ( $p < 0.05$ ). گروهی که در معرض صدا و تولوئن بودند نسبت به گروهی که در معرض صدا بودند، افت شناوایی و معلومات شناوایی بیشتری را نشان دادند. این بررسی نشان می دهد تولوئن با تاثیر بر سیستم شناوایی سبب افت شناوایی بیشتری در فرکانس های میانی می شود.

**واژگان کلیدی:** صدا، تولوئن، اثرات توام، افت شناوایی، معلومات شناوایی، فرکانس

<sup>۱</sup> گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت و انسیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، صندوق پستی ۱۴۱۵۵-۶۴۴۶، تهران، ایران.

<sup>۲</sup> گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و انسیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، صندوق پستی ۱۴۱۵۵-۶۴۴۶، تهران، ایران.

**مقدمه:**

استیل سالی سیلات (SAS) را روی حساسیت شنایی موش ورت مورد بررسی قرار داد. نتیجه پژوهش نشان داد که تولوئن سبب آسیب به سیستم شنایی جانوران در فرکانس‌های میانی می‌شود، افت شنایی بوجود آمده توسط تولوئن در مواجهه با SAS و صدای افزایش می‌یابد (Johanson A.C., 1993).

Johnson در سال ۱۹۹۴ مطالعه دیگری در این زمینه انجام داد، وی در این مطالعه افت پیش رونده سلولهای مو را که تحت تاثیر بخارات تولوئن بودند در رتها (Rats) مورد پژوهش و تحقیق قرار داد. نتیجه پژوهش نشان داد که سلولهای مو خارجی در ناحیه فرکانس میانی بیشتر تحت تاثیر تولوئن قرار گرفته اند و بعد از یک دوره مواجهه طولانی این آسیب گسترش یافته و سلولهای مو داخلی را نیز آسیب رسانده است (Johnson A.C., Canlon B., 1994).

در کشور ما، تحقیقات متعددی در زمینه اثرات ترکیبات آلی از جمله حلال تولوئن و همچنین اثرات صدا هریک به تنهایی بر روی سلامت گروههای شغلی مختلف انجام گرفته است. ولی تحقیقی در مورد اثرات توام این دو عامل روی افرادی که به طور همزمان در معرض هر دو عامل هستند صورت نگرفته است، لذا صنعت کفشهای سازی به عنوان یکی از صنایعی که هر دو عامل صدای ناشی از کارکردن دستگاهها و حلال تولوئن (در مراحل ساخت کفشه و تسمه استفاده می‌شود) در آن موجود می‌باشد، برای انجام تحقیق انتخاب شد.

هدف از این مطالعه بررسی اثرات توام دو عامل صدا و حلال تولوئن بر قدرت شنایی کارگران در کارخانه کفشهای سازی بوده است.

**دوشکار:**

این بررسی از نوع مقطعی - تحلیلی بوده که در دو کارخانه کفشهای سازی در تهران انجام شده است. در این دو کارخانه در مراحلی از ساخت کفشه از حلال تولوئن استفاده می‌شد و تعدادی از کارگران درین کار در مواجهه با این

با گسترش وسیع تکنولوژی و اختصار و ساخت دستگاهها و تجهیزات مختلف، استفاده از مواد شیمیایی نیز رشد چشمگیری یافته است. حلالهای شیمیایی از آن دسته از مواد و ترکیباتی هستند که با تنواع زیاد در صنایع مختلف استفاده می‌شوند، اثرات زیان آور حلالها بر سلامت انسان موضوعی است که همواره مورد توجه محققین بوده است. تولوئن از جمله حلالهای آلی است که یکی از اثرات زیان آور آن، مشابه با عوارض ناشی از مواجهه پیش از حد مجاز با صدای آزاردهنده است.

در صنایع با توجه به نوع فرآیند، عوامل زیان آور گوناگونی وجود دارند که کارگران حین کار در مواجهه با تمامی آنها می‌باشند، در نتیجه مواجهه توام با این عوامل، احتمال دارد اثرات زیان آور آنها تشید شوند. عامل صدا و حلال آلی تولوئن از جمله عواملی هستند که می‌توانند اثرات مخربی بر قدرت شنایی افرادی که همزمان در معرض این دو عامل قرار می‌گیرند داشته باشند.

مطالعه‌ای توسط Moratu T.C. و همکاران در سال ۱۹۹۳ بر روی کارگران کارخانه چوب و رنگ انجام گرفت. در این پژوهش ۵۰ کارگر در معرض صدا، ۵۱ کارگر در معرض توام صدا و تولوئن و تعداد ۳۹ نفر که در معرض مخلوطی از حلالهای آلی قرار داشتند انتخاب گردیدند، نتیجه پژوهش نشان داد که خطر افت شنایی برای گروه در معرض صدا ۴ برابر و برای گروه در معرض صدا و تولوئن ۱۱ برابر و برای گروهی که در معرض مخلوط حلالها بودند ۵ برابر بیشتر از گروه شاهد بود (Moratu T.C. et al. 1993).

در مطالعه دیگری که توسط Mortau و همکاران در سال ۱۹۹۵ روی عملکرد سیستم شنایی و وستیولار بعد از تماس با تولوئن انجام شد، نتیجه بررسی حاکی از آن بود که تولوئن می‌تواند به طور جدی روی قدرت شنایی کارگران تاثیر بگذارد (Moratu T.C. et al. 1995). در سال ۱۹۹۳ اثرات تولوئن به تنهایی، و همچنین در حضور عوامل دیگری مانند صدا و اسد

از پمپهای نمونه بردار SKC مدل ۳-۲۲۲ استفاده گردید. پس از کالییره کردن پمپ، فلوی آن طبق توصیه NIOSH برای  $100 \text{ ml/min}$  تنظیم شد و پس از نصب به کارگر، نمونه های یک ساعته از منطقه تنفسی کارگر برداشته شد و با توجه به زمان سنجیهای به عمل آمده، نتایج حاصل از پیش آزمون و خط مشی نمونه برداری، تعدادی نمونه در هر شیفت تهیه شد تا نهایتاً امکان دستیابی به میانگین زمانی تراکم در شیفت کار حاصل گردد. نمونه ها پس از حمل به آزمایشگاه توسط دی سولفید کربن به روش شیمیایی بازیافت و به وسیله دستگاه گاز کروماتوگراف مدل Varian B 600 مورد آنالیز قرار گرفت از دستگاه گاز کروماتوگراف با مشخصات زیر استفاده شده است:

Column temp:  $38^\circ\text{C}$

Det : FID  $200^\circ\text{C}$

Column : SE - 303m      d = 3 mm

Folw N2:  $30 \text{ ml/min}$

PN2 : 80 PSi

PH2 : 40 Psi

حساسیت ۸ با گستردگی ۱۰

جهت تصحیح حجم هوای نمونه برداری شده به شرایط استاندارد، دما، رطوبت نسبی و فشار هوای اندازه گیری شد. تصحیحات حجمی با توجه به فشار و دمای هوای انجام و با استفاده از رابطه زیر غلظت تولوئن بر حسب PPm بیان گردید.

$$C = \frac{24.45 \cdot m}{Mw \cdot V}$$

در رابطه بالا:

C: تراکم حلال مورد نظر به PPm  
m: وزن کل ماده مورد نظر به mg  
gr/ml: وزن مولکولی حلال به Mw

$24/45$ : حجم مولکولی ماده مورد نظر در دمای  $25^\circ\text{C}$  سانتی گراد و فشار  $76 \text{ mmHg}$

برای اندازه گیری صدا از دستگاه تراز سنج صوت CEL همراه با آنالیز مربوطه استفاده شد. قبل از شروع اندازه گیری، دستگاه توسط کالیبراتور، کالییره گشت و

حلال قرار می گرفتند. علاوه براین، صدای آزاردهنده نیز هنگام کار دستگاهها منتشر می شد.

از مجموع کارگران دو کارخانه، تعداد ۶۴ نفر انتخاب، و به سه گروه در معرض صدا (گروه صفر)، درمعرض تولوئن (گروه ۱) و درمعرض صدا و تولوئن (گروه ۲) تقسیم شدند. ۲۳ نفر در گروه صفر، ۵ نفر در گروه ۱ و ۲۶ نفر در گروه ۲ قرار داشته و به عنوان مورد و شاهد یکدیگر در نظر گرفته شدند.

این تحقیق از چندبخش تشکیل یافته که برای سهولت، روشها و وسائل بکار رفته در هر بخش جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است:

- اندازه گیری و تعیین مقدار تولوئن در منطقه تنفسی

کارگران

- اندازه گیری صدا در بخش‌های مختلف کارخانه

- اندازه گیری و محاسبه مواجهه فردی کارگران با صدا

- تعیین آستانه شوابی کارگران از طریق اودیومتری

جهت اندازه گیری و تعیین مقدار تراکم تولوئن لوازم و وسائل زیر به کار رفته اند:

۱- دتکتور تیوب تولوئن ساخت شرکت GASTEC

۲- پمپ پیستونی همراه با دتکتور تیوب جهت انجام پیش آزمون

۳- لوله های نمونه بردار ذغال فعال به همراه نگه دارنده و اوریفیس محدود کننده

۴- پمپ نمونه بردار فردی با دبی پایین

برای جمع آوری بخارات، از لوله های ذغال فعال، ساخت آزمایشگاه بهداشت حرفة ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران که صحت کار آن تایید گردیده بود، استفاده شد. این لوله ها طبق استاندارد NIOSH ساخته شده است.

ابتدا با استفاده از دتکتور تیوب های تولوئن، پیش آزمون انجام شد و سپس براساس نتایج بدست آمده استراتژی نمونه برداری مشخص گردید. دراین مرحله به نمونه برداری تولوئن توسط روش جذب سطحی و با استفاده از لوله های جاذب سطحی ذغال فعال اقدام گردید. جهت نمونه برداری

شده که می‌توان روی نمونه‌های مورد نظر، بررسیهای لازم را انجام داد. با استفاده از پمپهای نمونه بردار فردی و لوله‌های زغال فعال، نمونه برداری در طول شیفت کاری در منطقه تنفسی انجام و پس از آنالیز در آزمایشگاه، میانگین وزنی زمانی (TWA) برای هر فرد محاسبه گردید، تعداد نمونه‌ها برای ۳۱ نفر از کارگران می‌باشد، زیرا گروه صفر که فقط در مواجهه با صدا بودند هیچگونه مواجهه‌ای با تولوئن نداشتند.

در جدول ۳، میانگین وزنی زمانی (TWA) تولوئن را به PPM برای یک شیفت کاری برای گروههای در تماس نشان داده شده است.

**نتایج اندازه گیری صدا:** با استفاده از دستگاه صدا سنج CEL، تراز کلی فشار صوت Lp و تراز معادل صدا (۳۰) dBA به Loq گیری شده در محل کار کارگران گروه صفر به میزان ۹۵/۸ دسی بل و کمترین آن به میزان ۷۷/۶ دسی بل مریبوط به محل کار کارگران در معرض تولوئن بوده است. صدای اندازه گیری شده در این قسمت ناشی از صدای زمینه است.

علاوه بر این با استفاده از دزیمتر ۲۷۲ CEL، میزان مواجهه فردی کارگران با صدا اندازه گیری و محاسبه گردید. نتایج این اندازه گیری در جدول ۳ آمده است.

میانگین و انحراف معیار دز صدای جذب شده در گروه صفر به میزان  $D = ۹۲/۶۴ \pm ۲/۹۱$  dBA بیش از دو تماس نشان داده شده است. بیشترین میانگین سن مریبوط به گروه ۱، به میزان ۴۵ سال و بیشترین میانگین ساقمه کار به میزان ۱۷/۴ سال نیز مریبوط به گروه ۱ بوده است.

وضعیت تحصیلات در گروههای مختلف در جدول ۲ آمده است. در هر گروه فراوانی کارگران با تحصیلات ابتدایی بیش از فراوانی کارگران بسی سواد و تحصیلات راهنمایی و دیپلم بوده است.

**نتایج اندازه گیری تراکم تولوئن:** برای تعیین مقدار

تولوئن در مرحله پیش آزمون از دنکتور تیوب و پمپ پیستونی استفاده گردید. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص

برای اندازه گیری آستانه شنوایی کارگران در معرض صدا و تولوئن از دستگاه شنوایی سنج پرتبل Madsen استفاده شد. در این مطالعه، ادیومتری به دو روش

هوایی و استخوانی انجام گرفت و پس از تصحیح سن، در صد معلولیت برای هر گوش به تنهایی و در صد معلولیت توام محاسبه شد (Berer, et al. 1988) برای آنالیز آماری به درصد معلولیت توام هوایی و استخوانی به ترتیب کدهای RLA و RLB اختصاص داده شد.

## نتایج:

دو کارخانه کفش سازی برای بررسی اثرات توام صدا و تولوئن روی سیستم شنوایی کارگران انتخاب شد، در هر دو کارخانه آلودگی صوتی ناشی از کار کردن دستگاهها و همچنین حلال تولوئن در مراحل چسباندن لایه های لاستیکی به یکدیگر موجود بودند. در این مطالعه ۶۴ کارگر انتخاب و به سه گروه تقسیم شدند.

**گروه ۱:** در معرض صدا    **گروه ۲:** در معرض تولوئن

در جدول ۱، مشخصات فردی گروههای در معرض تماس نشان داده شده است. بیشترین میانگین سن مریبوط به گروه ۱، به میزان ۴۵ سال و بیشترین میانگین ساقمه کار به میزان ۱۷/۴ سال نیز مریبوط به گروه ۱ بوده است.

وضعیت تحصیلات در گروههای مختلف در جدول ۲ آمده است. در هر گروه فراوانی کارگران با تحصیلات ابتدایی بیش از فراوانی کارگران بسی سواد و تحصیلات راهنمایی و دیپلم بوده است.

**نتایج اندازه گیری تراکم تولوئن:** برای تعیین مقدار

تولوئن در مرحله پیش آزمون از دنکتور تیوب و پمپ پیستونی استفاده گردید. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص

آن گروهی که در معرض تولوئن و صدا بودند دارای معلومیت توام شناوری به میزان  $9/97 \pm 1/12$  و  $RLA = 14/62 \pm 4/25$  و بالاخره در گروهی که فقط در

معرض صدا بودند کمترین معلومیت توام شناوری به میزان  $14/77 \pm 4/4$  و  $RLA = 14/33 \pm 1/45$  بوده‌اند.

همچنین اختلاف شاخصهای معلومیت هر دو گوش از راه هوا و استخوان در سه گروه مقایسه شد که با توجه به آزمون Kruskal-wallis و Wilcoxon اختلاف غیرپارامترهای  $p < 0/05$  دار بود. دلیل آن شاید توزیع غیرنرمال داده‌ها بوده است. علاوه بر این براساس آنالیز آماری، بین سایقه کار و شاخصهای  $RLA$  و  $RLB$  در دو گروه در معرض صدا و در معرض صدا و تولوئن به طور توام اختلاف معنی داری وجود داشته است ( $p < 0/05$ ) کارگرانی که به طور توام در معرض تولوئن و صدا بودند همبستگی مثبتی بین دز صدای دریافتی و معلومیت توام دو گوش از راه هوایی را نشان دادند یعنی با افزایش دز صدای جذب شده میزان  $RLA$  تیز افزایش یافته است.

مقایسه نتایج شناوری سنجدی کارگران در فرکانس‌های  $500$  الی  $4000$  هرتز، حاکی از آن است که میزان افت شناوری در فرکانس‌های میانی نسبت به فرکانس‌های بالاتر بیشتر است که با یافته‌های Johanson (Johanson  $1993$  و  $1994$ ) که بر روی موش ورت انجام شده بود، مطابقت دارد.

دو گوش از راه هوایی ( $RLA$ ) و درصد معلومیت توام دو گوش از راه استخوان ( $RLB$ ) در جدول ۳ آمده است.

### نتیجه گیری :

به منظور بررسی ارتباط بین افت شناوری و مواجهه با حلال آلی تولوئن و نحوه تأثیر مواجهه توام صدا و تولوئن، دو کارخانه کفش سازی که در آنها فرآیند کار مشابه بوده و آلدگی صدا در نتیجه کارکردن دستگاهها متشر، و همچنین حلال تولوئن در هنگام چسباندن قطعات لاستیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، انتخاب شد. در این دو کارخانه  $64$  کارگر انتخاب شدند که در  $3$  خط تولیدی به ترتیب فقط در معرض صدا ( $33$  نفر) فقط در معرض تولوئن ( $5$  نفر) و بالاخره در معرض صدا و تولوئن به طور توام ( $26$  نفر) قرار داشتند.

در این مطالعه، جهت آنالیز آماری نتایج بدست آمده از نرم افزار آماری SAS و S-plus استفاده شده است.

برای تحلیل نتایج معلومیت توام گوش از راه هوای استخوان ( $RLA$  و  $RLB$ )، سایقه کار، سن، دز صدا و میانگین وزنی زمانی تراکم تولوئن از آنالیز Co-Variance و Nonparametric نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که  $RLA$  و  $RLB$ ، در سه گروه اختلاف معنی داری داشتند، ( $p < 0/05$ ) به این صورت که گروهی که در معرض تولوئن بودند دارای بیشترین معلومیت شناوری در دو گوش به میزان  $RLA = 10/03 \pm 10/2$  و پس از

جدول ۱ - میانگین و انحراف معیار سن و سابقه کار کارگران درعرض صدا و تلوثن در کارخانه  
کفش سازی تهران

۲ (صدا و تلوثن)			۱ (تلوثن)			۳ (صدا)			گروه در عرض
انحراف معیار	میانگین معیار	تعداد	انحراف معیار	میانگین معیار	تعداد	انحراف معیار	میانگین معیار	تعداد	شاخص
۱۰/۷۶	۳۹/۵	۲۶	۸/۰	۴۵	۵	۷/۰۶	۴۱/۸	۳۳	سن به سال
۷/۱۵	۱۰/۶۵	۲۶	۷/۰۹	۱۷/۴	۵	۵/۳۵	۱۲/۷۳	۳۳	سابقه کار به سال

جدول ۲ - فراوانی مطلق و نسبی وضعیت تحصیلی گروههای درعرض صدا و تلوثن در کارخانه  
کفش سازی تهران

دیپلم	راهنمایی	ابتدایی	بی سواد	تحصیلات	گروه در عرض
۱	۶	۱۰	۱۱	فراوانی	۰
۳	۱۸/۲	۴۰/۴	۳۳/۳	درصد	(صدا)
-	-	۳	۲	فراوانی	۱
-	-	۶۰	۴۰	درصد	(تلوثن)
۳	۴	۱۶	۳	فراوانی	۲
۱۱/۰	۱۰/۳	۶۱/۰	۱۱/۰	درصد	(صدا و تلوثن)

جدول ۳- میانگین و انحراف معیار میانگین وزنی زمانی ، TWA ، تولون ، دز صدای دریافتی و معلولیتهای شناوری هوازی و استخوانی در کارگران کارخانه کفش سازی تهران

۲ (صدا و تولون)				۱ (تولون)				۰ (صدا)				گروه در معرض شناخت	
معیار	انحراف	میانگین	تعداد	معیار	انحراف	میانگین	تعداد	معیار	انحراف	میانگین	تعداد	گروه تحت مطالعه	
۸/۸۷	۱۰/۳۷	۳۰	۶۳/۴۰	۹۶/۳	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ppm TWA به تولون	
۴/۱۷	۸۳/۰۳	۳۰	۵/۶۲	۷۷/۰۷	۷	۲/۹۱	۹۲/۶۴	۳۳	۰	۰	۰	dBA به دز صدای دریافتی	
۹/۹۷	۱/۱۲	۳۰	۱۰/۲	۱۰/۰۳	۷	۲/۷۷	۴/۴	۳۳	۰	۰	۰	معلولیت هر دو گوش از راه (RLA) هوازی	
۱۴/۶۲	۴/۲۰	۳۰	۹/۸۹	۷/۱۲	۷	۱۴/۳۳	۱/۴۰	۳۳	۰	۰	۰	معلولیت هر دو گوش از راه (RLB) استخوانی	

#### منابع :

- Moratu T.C., Dunn D.E., Kretschmer L.W., Lemasters G.K and Keith R.W. (1993) Effects of occupational exposure to organic solvents and noise on hearing , Scand . J. Work. Environ. Health, 19(4): 245-54.
- Moratu T.C., Nylen P., Johnson A.C. and Dunn D.E. (1995) Auditory and vestibular functions after single or combined exposure to toluene. Arch. Toxicol, 68(7): 431-43.
- Berger E.H., Ward W.Q., Morrill J.C. & Rojster L.H. (1986) Noise and hearing conservation manual , 4<sup>th</sup> , ed., AIHA, P. 192-194.
- Johanson A.C. & Canlon B. (1994) Progressive hair cell loss induced by toluene exposure. Hear. Res., 75 (1-2): 201-8.
- Johnason A.C. (1993) The Ototoxic effect of toluene and the influence of noise, acetyl Isalicylic, or genotypc, a study in Rats and Mice. Scand-Audiol-Suppl. 39: 1-40.

## COMBINED EFFECTS OF NOISE AND TOLUENE ON HEARING OF WORKERS IN SHOE-MAKING INDUSTRY IN TEHRAN, 1999

Nassiri P.<sup>1</sup> Ph.D; Golbabaei F.<sup>1</sup>,Ph.D; Ahmadi-Assour A., MSPH; and Nouri K.<sup>2</sup>, Ph.D

This study has been carried out in two shoe-making factories in Tehran with the aim of evaluating the combined effects of noise and toluene on the workers' hearing.

Sixty four workers were assigned to three groups according to their exposure to noise and toluene. 33 were exposed to noise (group 0), 5 to toluene (group 1) and 26 to noise and toluene (group 2).

The concentration were measured in the workers' breathing zone as well as A-weighted sound Pressure level, LPA and equivalent continuous A-weighted sound pressure level over 30 minutes, leq (30') A in head position of workers. Then noise level was calculated and hearing thresholds measured in 500 – 4000 Hz frequency range.

The amounts of air and bone hearing los were calculated. Results indicate that the relationship between hearing loss caused by noise (group 0) and noise and toluene (group 2) was statistically significant,  $P<0.05$ . Hearing loss due to toluene in mid frequency was higher than in higher frequencies.

**Key words:** Noise, Toluene, Combined Effects, Hearing loss, Disability, Frequency.

<sup>1</sup> Department of Occupational Health, School of Public Health Researches, Tehran University of Medical Sciences.

<sup>2</sup>Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health Researches, Tehran University of Medical Sciences.